



【呼 称】		0,1m <sup>3</sup> ミニバックホー	0,1m <sup>3</sup> ミニバックホー	0,08m <sup>3</sup> ミニバックホー	0,08m <sup>3</sup> ミニバックホー		
標準バケット容量	m <sup>3</sup>	0,1	0,1	0,08	0,08		
型 式		VIO27-3	U-25-3S	VIO20-1	VIO20-3		
メ ー カ ー 名		ヤンマー	クボタ	ヤンマー	ヤンマー		
標準シュー幅	mm	260	300	260	250		
シュー形状		ゴム	ゴム	ゴム	ゴム		
標準爪バケット幅(サイド無)	mm	490	500(450)	440	490		
走行速度	(Km/h)	4,7/2,8	4,5/2,5	4,6/2,3	4,4/2,2		
掘削力(バケット)	KN(kgf)	22,1(2,250)	21,6(2,200)	(1,600)	18,6(1,900)		
エンジン名称		3TNV82A	クボタD1105-K2A	3TNE68L-UBA	3TNV76		
定格出力	(KW/min)	18,4/2,500	15,5/2,200		14,3/2,400		
定格出力	(PS/rpm)	25/2,500	21/2,200	13/2,250	19,5/2,400		
排ガス基準(19kw以上)							
燃 料		軽油	軽油	軽油	軽油		
燃料タンク容量	L	37	28	22	28,5		
【作業範囲】							
D最大掘削半径	mm	4,520	4,510	4,000	4,030		
E最大掘削深さ	mm	2,600	2,550	2,200	2,300		
最大垂直掘削深さ	mm	2,200	2,300	1,750	1,920		
F最大掘削高さ	mm	4,490	4,400	3,900	4,080		
G最大ダンプ高さ	mm	3,080	3,020	2,650	2,800		
Hフロント最小旋回半径	mm	1,770	1,790	1,600	1,650		
【寸 法】							
A輸送時全長	mm	4,100	4,100	3,700	3,865		
B全幅	mm	1,550	1,500	1,340	1,380		
C全高	mm	2,510	2,300	2,290	2,410		
運転質量	kg	2,710	2,430	1,950	1,990		

