



| 【呼 称】                |                | 0,2m <sup>3</sup> 超小旋回 | 0,2m <sup>3</sup> 超小旋回 | 0,2m <sup>3</sup> 超小旋回 | 0,15m <sup>3</sup> 超小旋回 | 0,15m <sup>3</sup> 超小旋回 |  |
|----------------------|----------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|--|
| 標準バケット容量             | m <sup>3</sup> | 0,2                    | 0,2                    | 0,2                    | 0,15                    | 0,15                    |  |
| 型 式                  |                | EX55UR-3               | B6 -5                  | B6 -6                  | EX40UR-2C               | B4 -6                   |  |
| メーカ ー 名              |                | 日立                     | ヤンマー                   | ヤンマー                   | 日立                      | ヤンマー                    |  |
| 呼 称                  |                | 0,2m <sup>3</sup> 超小旋回 | 0,2m <sup>3</sup> 超小旋回 | 0,2m <sup>3</sup> 超小旋回 | 0,15m <sup>3</sup> 超小旋回 | 0,15m <sup>3</sup> 超小旋回 |  |
| 標準バケット容量             | m <sup>3</sup> | 0,2                    | 0,2                    | 0,2                    | 0,15                    | 0,15                    |  |
| 標準シュー幅               | mm             | 400                    | 400                    | 400                    | 300                     | 350                     |  |
| シュー形状                |                | 鉄ゴムパット                 | ゴム                     | 鉄ゴムパット                 | 鉄ゴムパット                  | ゴムキャタ                   |  |
| 標準爪バケット幅(サイト無)       | mm             | 700(600)               | 700                    | 700(650)               | 580(540)                | 590( )                  |  |
| 走行速度                 | (Km/h)         | 4,2/2,6                | 4,4/2,4                | 4,2/2,2                | 3,5/2,1                 | 4,3/2,3                 |  |
| 掘削力(バケット)            | KN(kgf)        | 41,4(4,220)            | 36,3(3,700)            | 42,2(4,300)            | 30,3(3,090)             | 32,3(3,300)             |  |
| エンジン名称               |                | いすゞ4LE1                | 4TNV88-XBX             | 4TNV88-PBV             | Kubota V1505-KA         | 3TNV88-QBV              |  |
| 定格出力                 | (KW/min)       | 30,9/2,200             | 27,9/2,300             | 28,8/2,400             | 17,3/2,000              | 20,9/2,300              |  |
| 定格出力                 | (PS/rpm)       | 42/2,200               | 38/2,300               | 39,2/2,400             | 23,5/2,000              | 28,4/2,300              |  |
| 排ガス基準(19kw以上)        |                |                        |                        | 第2次                    |                         | 第2次                     |  |
| 燃 料                  |                | 軽油                     | 軽油                     | 軽油                     | 軽油                      | 軽油                      |  |
| 燃料タンク容量              | L              | 70                     | 55                     | 64                     | 45                      | 42                      |  |
| 【作業範囲】               |                |                        |                        |                        |                         |                         |  |
| D最大掘削半径(ストレート時)      | mm             | 5,770                  | 5,780                  | 6,150                  | 4,830                   | 5,020                   |  |
| E最大掘削深さ(ストレート時)      | mm             | 4,030                  | 4,150                  | 4,050                  | 3,230                   | 3,200                   |  |
| 最大垂直掘削深さ(ストレート時)     | mm             | 3,030                  | 3,050                  | 3,100                  | 2,225                   | 2,700                   |  |
| F最大掘削高さ(ストレート時)      | mm             | 6,530                  | 6,460                  | 6,450                  | 5,640                   | 5,510                   |  |
| G最大ダンプ高さ(ストレート時)     | mm             | 4,760                  | 4,810                  | 4,800                  | 4,300                   | 4,110                   |  |
| Hフロント最小旋回半径(ストレート)mm |                | 1,000                  | 1,025                  | 1,025                  | 905                     | 945                     |  |
| 【寸 法】                |                |                        |                        |                        |                         |                         |  |
| A輸送時全長               | mm             | 5,260                  | 5,280                  | 5,380                  | 4,340                   | 4,480                   |  |
| B全幅                  | mm             | 2,000                  | 1,990                  | 1,990                  | 1,740                   | 1,740                   |  |
| C全高                  | mm             | 2,585                  | 2,530                  | 2,620                  | 2,440                   | 2,595                   |  |
| 運転質量                 | kg             | 5,350                  | 5,100                  | 5,470                  | 3,700                   | 3,800                   |  |

