



【呼 称】		0,05m ³ 後方小旋回	0,05m ³ 後方小旋回	0,03m ³ 後方小旋回	0,03m ³ ミニバックホー	0,03m ³ ミニバックホー	0,02m ³ ミニバックホー
標準バケット容量	m ³	0,05	0,05	0,03	0,03	0,03	0,02
型 式		VIO15-2A	U-15	EX10U	K008H	09JUST	EX-5
メーカ 名		ヤンマー	クボタ	日立	クボタ	ヤンマー	日立
標準シュー幅	mm	230	230	180	180	180	150
シュー形状		ゴム	ゴム	ゴム	ゴム	ゴム	ゴム
標準爪バケット幅(サイド無)	mm	450	450(400)	400	350	350	300
走行速度	(Km/h)	4,3/2,1	4,3/2,2	2,0		3,7/1,8	1,6
掘削力(バケット)	KN(kgf)	11,8(1,400)	15,2(1,545)	9,9(1,010)		10,8(1,100)	6,37(650)
エンジン名称		3TNV70-WBV	クボタD782-EBH-4	クボタD722-KA	クボタD722-KA	2TE67L-BV	ロビンDY27DS
定格出力	(KW/min)	8,9/2,000	9,6/2,300	7,4/2,000	7,4/2,000	7,7/2,400	3,5/2,600
定格出力	(PS/rpm)	12,1/2,000	13/2,300	10/2,000	10/2,000	10,5/2,400	4,8/2,600
燃 料		軽油	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油
燃料タンク容量	L	20	18	9,5	8,5		9
【作業範囲】							
D最大掘削半径	mm	3,620	3,900	3,350	3,070	2,750	2,400
E最大掘削深さ	mm	2,100	2,310	1,780	1,705	1,650	1,315
最大垂直掘削深さ	mm	1,750	1,910	1,540	1,235	1,300	910
F最大掘削高さ	mm	3,620	3,540	3,060	2,885	2,800	2,280
G最大ダンプ高さ	mm	2,560	2,440	2,200	2,020	2,050	1,630
Hフロント最小旋回半径	mm	1,500	1,425	1,280	1,140	850	940
【寸 法】							
A輸送時全長	mm	3,400	3,575	2,995	2,910	2,560	2,320
B全幅	mm	12,00-950	1,240-990	1,000-850	820	840-680	690
C全高	mm	2,250	2,250	1,370	1,290	1,400	1,200
運転質量	kg	1,500	1,570	980	775	980	470

