



【呼 称】	0,7m ³ バックホー	0,45m ³ バックホー	0,25m ³ バックホー	0,25m ³ バックホー	0,25m ³ バックホー	
標準バケット容量 m ³	0,7	0,45	0,25	0,25	0,25	
型 式	REGA320B	REGA312B	SH60	ZX70BL	SK70SR(ナロー仕様)	
メーカ ー 名	新キャタピラー三菱	新キャタピラー三菱	住友	日立	コベルコ建機	
標準シュー幅 mm	600	500	450	450	450	
シュー形状	鉄キャタ	鉄キャタ	鉄ゴムハット	鉄ゴムハット	鉄ゴムハット	
標準爪バケット幅(サイド無) mm	1,130	990	810(730)	750(660)	750(680)	
走行速度 (Km/h)	5,5/3,5	5,5/3,8	5,0/3,7	5,0/3,4	5,5/3,1	
掘削力(バケット) KN(kgf)	(11,700)	(7,900)	55,4(5,700)	55(5,600)	52,9(5,400)	
エンジン名称	三菱3066T	三菱3064T	三菱4M40	いすゞCC-4JG1	いすゞCC-4JG1	
定格出力 (KW/min)			40,5/2,100	40,5/2,100	40,5/2,100	
定格出力 (PS/rpm)	130/1,800	85/1,900	55/2,100	55/2,100	55/2,100	
排ガス基準(19kw以上)				第2次	第2次	
燃 料	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油	
燃料タンク容量 L	310	250	140	135	85	
【作業範囲】						
D最大掘削半径 mm	9,340	8,740	6,360	6,320	6,310	
E最大掘削深さ mm	6140	5,550	4,145	4,170	4,100	
最大垂直掘削深さ mm	5,400	5,345	3,490	3,730	3,540	
F最大掘削高さ mm	8,940	8,695	7,230	7,150	7,180	
G最大ダンプ高さ mm	6,250	6,330	5,150	5,060	5,120	
Hフロント最小旋回半径 mm	3,200	2,490	1,750	1,720	1,750	
【寸 法】						
A輸送時全長 mm	9,440	7,595	6,010	6,080	5,780	
B全幅 mm	2,800	2,490	2,220	2,200	2,210	
C全高 mm	2,950	2,760	2,640	2,550	2,600	
運転質量 kg	19,450	12,100	6,400	6,870(ブレード付)	7,420(ブレード付)	

