



【呼 称】	2,5T積キャリーダンブ [°]	2,5T積キャリーダンブ [°]	1T積キャリーダンブ [°]	1T積キャリーダンブ [°]	1T積キャリーダンブ [°]	500k積キャリーダンブ [°]
【型 式】	C30R-2	C30R-1	C12R-A	C-10R	BFG1005	SG603
メーカ一名	ヤンマー	ヤンマー	ヤンマー	ヤンマー	チクスイ	チクスイ
【作業性能】						
最大積載量kg	2,500	2,500	1,000	990	990	500
荷台容量 平積(山積) m ³	0,88(1,24)	0,88(1,24)	0,4(0,52)	0,4(0,53)	0,4(0,53)	0,2
最大ダンブ高さ mm	2,360	2,360	2,015	2,260		
最大ダンブ角 度	58	58	58	60	57	55
荷台(全長×全幅×全高)	1,685×1,410×370	1,685×1,410×370	1,470×830×320	1,600×830×320	1,620×1,015×275	1,075×740×250
クローラー幅(ゴム)	320	320	230	230	250	200
走行速度 (Km/h)	0-11	0-11	0-5,5	0-5,5	0-6,8	
エンジン名称	3TNV88	3TNE88	2TE67L-FW	L100A	クボタ	ロビン
定格出力 (KW/min)	24,6/3,000		7,7/2,800			
定格出力 (PS/rpm)	33,4/3,000	34,7/3,000	10,5/2,800	8,8/3,000	9,5/2,600	4,5/1,800
燃 料	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油	ガソリン
燃料タンク容量 L	40	40	14,5	9		
【寸 法・質 量】						
A輸送時全長 mm	3,200	3,200	2,570	2,730	2,640	1,860
B全幅 mm	1,650	1,690	950	950	1,115	850
C全高(屋根無し) mm	2,255(1,865)	1,845	1,355	1,325	1,370	11,00
運転質量 kg	2,290	2,100	880	810	815	285